



FICHA TÉCNICA

TEXTURA ACRÍLICA COM QUARTZO

- **Composição Básica**

Revestimento a base de resinas aquosas, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Textura Acrílica c/ Quartzos é uma massa de fácil aplicação que possibilita bom enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento texturizado arenoso, com a vantagem de mascarar as imperfeições do substrato. Depois de seca apresenta boa resistência mecânica e perfeita aderência.

Indicada para aplicação em paredes externas de alvenaria, blocos de concreto ou chapas pré-moldadas .

Para uso externo recomenda-se a utilização de Tinta de Acabamento, após a aplicação da Textura Acrílica com Quartzos.

- **Cores**

Branca, Branco Gelo, Marfim, Areia, Palha.

Disponíveis também nas cores Pastel e Tint do Sistema Kreare.

- **Textura**

Pongada.

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.6.1

Peso Específico: 1,80 -1,85 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação**

Para se obter um acabamento texturizado deve ser utilizado rolo de espuma rígido: aplicar sobre superfície já selada uma demão da Textura Acrílica c/ Quartzos, diluída em até 10% de água.

Para obter-se um desenho uniforme não se esquecer de cruzar a aplicação.

Recomenda-se a aplicação posterior de 2 demãos de Tinta de Acabamento.

- **Secagem**

12 horas para uma secagem completa.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento: 1,00 – 1,50 m²/litro/demão
0,55 – 0,82 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.