



FICHA TÉCNICA

ACRÍLICO TOQUE SUAVE

• Composição Básica

Produto composto de resina aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água.

• Descrição

É um produto de fácil aplicação, excelente rendimento, proporcionado um acabamento acetinado de toque suave de alto efeito decorativo e fácil de limpar.

Produto indicado para **áreas internas ou externas** de reboco, concreto, gesso, massa corrida PVA e texturas.

• Cores

Branco, Branco Gelo, Areia, Cerâmica, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Marrocos, Menta, Ocre, Palha, Palha Travertino, Pedra, Pérola, Pêssego, Pimenta, Telha, Vanila, Verde Gaio.

• Textura

Produto de textura acetinada e lisa.

• Dados Técnicos

- Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.5.7 - Látex acetinado *premium*
- Atende Norma Técnica ABNT NBR 15079 –2 Premium.
- Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: Mínimo 150 ciclos - ABNT NBR 14940.
- Cobertura Seca: Mínimo 5 m²/ litros - ABNT NBR 14942.
- Poder de cobertura de tinta úmida: Mínimo 90 % - ABNT NBR 14943.
- Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942: mínimo de 90 m²/18 L, 18 m²/3,6 L e 4,5 m²/0,9 L
- Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388 e concentração máxima de 100 g/L (válido para todas as cores deste produto).

• Preparação da Superfície

A superfície a ser aplicada deve ser perfeitamente lavada, raspada, escovada eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha e/ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando). Recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

• Métodos de Aplicação e Diluição

Ao abrir a embalagem mexer bem o produto.

Diluir com até 10% de água.

Para aplicação utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

Aplicar a tinta de acabamento de duas a três demãos.

• Recomendações

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

• Secagem

Toque: 1 hora

Manuseio: 2 horas

Completa: 4-6 horas

Tempo entre demãos: 4 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 60%.

• Rendimento

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento: 8– 12 m²/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

• Embalagem

Galão de 3,6L, Balde de 18L e Saco de 9L.

• Prazo de Armazenagem

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.